CURASELL BLANCO

CURADOR PARA CONCRETO EMULSIONADO

DESCRIPCION

CURASELL BLANCO es una emulsión acuosa a base de parafinas, que al aplicarse sobre concreto o mortero fresco genera una capa impermeable que evita la evaporación prematura causada por los rayos del sol, garantizando así un buen proceso de curado.

USOS

Como curador en:
- Morteros.
- Pisos industriales y comerciales.
- Muros y losas.
- Todo tipo de concreto.

VENTAJAS

- Evita fisuras en el concreto por contracción.
- Ayuda a evitar la evaporación prematura del agua, para dar una mejor resistencia al concreto.
- No contiene solventes por lo tanto es más seguro para lugares cerrados.
- Listo para usarse.
- Libre de V.O.C
- Se aplica solo una mano de CURASELL BLANCO ayudando a reducir costos.
- Gracias a su color tiene acción reflectiva y se identifica donde se aplicó material.

APLICACIÓN

Agite el producto en su recipiente antes de usarlo.
Una vez que el concreto colado acepte el tráfico peatonal o tan pronto desaparezca el agua de la superficie y pierda el brillo, colocar CURASELL BLANCO en una sola capa en forma uniforme con un rodillo, brocha o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

Limpie su equipo de aplicación (aspersor, cepillos o rodillos) con agua y jabón antes de que se sequen.
Deberá proteger la superficie contra la lluvia 3 horas y del tráfico peatonal 7 días (óptimo).
No debe diluirse.

Dirección;
PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL. PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

Teléfonos:
55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991

Web.
www.floorsealmexico.com

Se recomienda lavar superficie tratada si esta recibirá un siguiente sistema.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según el acabado del concreto y la forma de aplicación, siendo 4 a 5 m2 aproximadamente por cada litro en mano.

PRESENTACION

- Cubeta 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TECNICOS

- Líquido color blanco.
- Olor característico.
- Densidad 0.900 Kg/L.
- pH 7.22.

- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

Dirección;
PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL. PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

Teléfonos:
55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991

Web.
www.floorsealmexico.com