

DESMOSELL N

DESMOLDANTE EN PASTA

DESCRIPCIÓN

DESMOSELL N es un producto en pasta de color amarillo claro formulado a base de parafinas y polímeros orgánicos, que se aplica en cimbra de madera, plástico, fibra de vidrio, metal, etc. permitiendo un fácil descimbrado.

USOS

Se recomienda su uso en colados o reparaciones con concretos o morteros, en diferentes usos tales como:

- Prefabricados arquitectónicos.
- Pisos.
- Banquetas.
- Guarniciones.
- Trabes
- Columnas.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Genera apariencia limpia en el concreto.
- Disminuye el desgaste de las cimbras.
- Se usa directamente del envase.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica sobre la cimbra con brocha, cepillo o rodillo. En cimbras nuevas se recomienda colocar el material y permitir el secado total antes del vaciado, para colados posteriores se puede aplicar inmediatamente antes de ser utilizada; si la superficie sobre la que se va a aplicar se encuentra húmeda deberá secarla por completo antes de la colocación del desmoldante.

RECOMENDACIONES

- En superficies muy porosas (madera o cartón) se recomienda una segunda aplicación en el primer colado.

ACTUALIZACIÓN ENERO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.29-C, COL
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ. ESTADO DE MEXICO. C.P. 64090



Teléfonos:

55 5361 1764 | 55 5398 7428
55 5365 7650 | 55 5236 3988
55 5236 3891



Web.

www.floorsealmexico.com

- Retire el exceso de polvo o cualquier otro contaminante existente previo a la colocación.
- No utilice solventes para diluir.
- Se recomienda utilizar guantes y lentes de protección.
- Si los envases contienen residuos del material se recomienda mantenerlos cerrados.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie.

Aproximadamente en las siguientes superficies:

Acero 10 a 15 m²/L.

Madera 8 a 12 m²/L.

Fibras de vidrio 16 a 18 m²/L.

PRESENTACION

- Cubeta 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta color amarillo-ámbar
- Olor característico a hidrocarburos.
- Este producto no es inflamable
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.29-C, COL
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 64090



Teléfonos:

55 5361 1764 | 55 5398 7428
55 5365 7650 | 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com