

FLOOR SEAL 100

CURADOR ACRILICO BASE SOLVENTE

DESCRIPCION

Floor Seal 100 es un producto formulado a base de resinas, que se adhiere al concreto formando una capa, protegiendo de manchas y disminuyendo la generación de polvo dando un acabado brillante y sellando la superficie.

USOS

Curador:

En el concreto fresco controla la evaporación del agua aplicando uniformemente una capa de material, lo que permite una hidratación completa durante el proceso de fraguado.

Sellador:

Penetra de manera fácil y profunda en los poros del concreto, logrando así obturar la superficie, protegiéndola contra la absorción de líquidos Y facilitando su mantenimiento. Se recomienda su uso en:

- Interiores y exteriores.
- Pisos industriales y comerciales.
- Hangares y bodegas.
- Para superficies pulidas.
- Pisos con tráfico industrial y peatonal.
- Pisos arquitectónicos.

VENTAJAS

- Evita fisuras en el concreto por contracción.
- Resistente a los rayos UV.
- Listo para usarse.
- funciona como curador o sellador.

APLICACIÓN

El área a tratar debe de estar limpia, libre de grasas, aceites y algunos otros contaminantes que impidan la libre penetración de FLOOR SEAL 100. No debe tener grietas ni orificios y si es el caso se deberán resanar o cubrir previamente.

ACTUALIZACIÓN ABRIL 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

FLOOR SEAL 100 se deberá utilizar directamente del envase, no deberá diluirse.

La aplicación deberá ser realizada con rodillo o cepillo de cerda, procurando formar una película de espesor homogéneo.

Cuando se utiliza el FLOOR SEAL 100 como agente curador se deberá aplicar en el momento en que el brillo de la superficie del concreto desaparezca.

RECOMENDACIONES

Cuando se utiliza como sellador o protector del polvo, se colocará después de limpiar el área evitando acumulaciones o encharcamientos. Dependiendo de la porosidad será necesaria una segunda aplicación del material.

Para incrementar el brillo se podrá pulir el piso en seco con un equipo de alta velocidad y fibras no agresivas.

La aplicación de este producto es responsabilidad del usuario (en caso de dudas solicite la asesoría de un representante de FLOOR SEAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.)

Se recomienda utilizar una careta especial para solventes, guantes y googles durante la manipulación y aplicación del producto; no aplicar si en el área hay generadores de chispa.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie.

En superficies pulidas el rendimiento aproximado es 4 a 5 m² por litro.

PRESENTACION

- Cubeta 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TECNICOS

- Líquido incoloro.
- Olor característico a solvente.
- Densidad 1.0667 Kg/L.
- pH 6.34 aprox.
- Producto inflamable.

ACTUALIZACIÓN ABRIL 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

ACTUALIZACIÓN ABRIL 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com