



IMPER-LATEX E

AGENTE ADHERENTE PARA MORTEROS Y CONCRETOS

DESCRIPCION

IMPER-LÁTEX E es un adhesivo líquido de color blanco, formulado a base de resinas sintéticas, utilizado en concretos y morteros.

USOS

Se recomienda su uso en:

- Arreglo de fisuras y aristas en pisos de concreto.
- Terminados arquitectónicos.
- En revestimientos cementosos para piezas de concreto.
- En uniones de concreto viejo con nuevo.
- En todo tipo de reparación de concreto.

VENTAJAS

- Listo para usar.
- Incrementa la calidad de los morteros en diferentes temperaturas.
- Aumenta Impermeabilidad.
- Reduce el desarrollo de juntas frías en concretos recién colados.

APLICACIÓN

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, aceite, agua estancada, lechadas, residuos de desmoldante y algunos otros contaminantes que interfieran en la adherencia y en caso de existir contaminantes sobre la superficie a tratar se recomienda una limpieza química o mecánica, solicite la asesoría de un representante de FLOOR SEAL DE MÉXICO

Como primario o sellador de superficies, deberá mezclarse en proporción volumétrica 1:1 con agua hasta lograr una homogenización adecuada, aplicar hasta saturar (el rendimiento de penderá de la porosidad del sustrato).

Como agua de mezcla se recomienda se recomienda en una dilución 1:1 adicionando de manera paulatina hasta lograr la consistencia requerida.

Como adhesivo se aplica directo sobre la superficie a reparar o en una mezcla con agua y cemento.

ACTUALIZACIÓN MARZO 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

RECOMENDACIONES

- Retirar los elementos de concreto que se encuentren desprendidos o afectados, asegurándose que el área de trabajo sea 100% limpia.
- Se recomienda verificar la compatibilidad del producto con aditivos incluidos en mezclas cementosas mediante pruebas previa aplicación.
- Evite el uso en morteros o reparaciones que estarán sometidos a humedad continua.
- Este producto no está diseñado como puente de unión con resistencias estructurales.
- No se recomienda utilizar morteros modificados con este material en sustratos con temperaturas arriba de 40°C o menores a 4°C.
- Se recomienda mantener el envase cerrado posterior a su uso.

RENDIMIENTO

Este producto varía según la forma de aplicación y porosidad de la superficie.

PRESENTACION

- Garrafa de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TECNICOS

- Líquido color blanco.
- Olor característico.
- pH 6.14
- Densidad 1.100 Kg/L.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- En caso de formar natas en la superficie deberá retirarlas y desecharlas; no intentar disolver y reusar.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

ACTUALIZACIÓN ABRIL 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com