

IMPER-PLASTIK

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

DESCRIPCION

IMPER-PLASTIK es un producto formulado a base de resinas acrílicas modificadas de gran elasticidad, las cuales generan una superficie impermeable de excelente adherencia y fácil aplicación, sin generar juntas ni empalmes.

USOS

IMPER-PLASTIK se puede utilizar en:

- Muros colindantes.
- Sobre enladrillados.
- Elementos prefabricados.
- Losas de concreto horizontales, verticales e inclinadas.
- Reparaciones de sistemas impermeabilizantes prefabricados.
- En impermeabilizaciones nuevas o reparaciones que quedarán expuestas al medio ambiente.

VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Libre de compuestos V.O.C.
- No se requiere membrana de refuerzo.
- Se fabrica en colores resistentes a los rayos UV (colores especiales sobre pedido).
- Excelente adherencia sobre casi todos los materiales de construcción.
- Se puede utilizar para zonas de tránsito peatonal ligero, adicionando al sistema una capa de arena; solicite la asesoría de un representante de FLOOR SEAL DE MÉXICO.

APLICACIÓN

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, aceite, agua estancada, lechadas, residuos de desmoldante, etc. Si existieran grietas u oquedades de mayor tamaño, se deberán reparar previamente utilizando materiales que sean compatibles con el sistema.

En superficies con impermeabilizantes ya existentes, se debe garantizar la limpieza total, en caso de existir contaminantes, se recomienda una limpieza mecánica profunda.

ACTUALIZACIÓN MARZO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.29-C, COL
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 64090



Teléfonos:

55 5361 1764 | 55 5398 7428
55 5365 7650 | 55 5236 3988
55 5236 3891



Web.

www.floorsealmexico.com

En áreas con enladrillados, es importante verificar que éste se encuentre perfectamente adherido al sustrato y retirar los elementos sueltos; así mismo tratar previamente las juntas de movimiento.

Para cualquier caso puede solicitar la asesoría de un representante de FLOOR SEAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

PREPARACION DE LA MEZCLA Y APLICACION

Preparé una mezcla 1:1 con agua a manera de primario, y aplicar sobre la superficie; deberá permitir el secado perfecto y posteriormente colocar el material sin diluir a dos manos (permitiendo un secado entre una y otra).

IMPER-PLASTIK se puede aplicar con rodillo, brocha, cepillo o escoba.

RECOMENDACIONES

En zonas con tráfico peatonal ligero, se recomienda colocar una malla de refuerzo entre las capas finalizando con un riego de arena.

No se recomienda sacrificar rendimientos ya que el tiempo de vida del sistema depende del espesor de la película, es necesario respetar los mínimos establecidos.

No aplicar sobre impermeabilización a base de productos asfálticos.

No aplicarlo bajo amenaza de lluvia.

Lavar con abundante agua las herramientas utilizadas para la aplicación del producto.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía según la porosidad de la superficie a aplicar; en condiciones normales es de 1.5 litros por m².

PRESENTACION

- Galón de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

ACTUALIZACIÓN MARZO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.29-C, COL
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ. ESTADO DE MEXICO. C.P. 64090



Teléfonos:

55 5361 1764 | 55 5398 7428
55 5365 7650 | 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

DATOS TECNICOS

- Líquido viscoso color blanco y rojo.
- Olor característico acrílico.
- Densidad 1.100 Kg/L.
- pH 7.51.
- Se recomienda mantener el envase cerrado posterior a su uso, en caso de formar natas en la superficie deberá retirarlas y desecharlas; no intentar disolver y reusar.

- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

ACTUALIZACIÓN MARZO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.29-C, COL
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ. ESTADO DE MEXICO. C.P. 64090



Teléfonos:

55 5361 1764 | 55 5398 7428
55 5365 7650 | 55 5236 3988
55 5236 3691



Web.

www.floorsealmexico.com