



REPELFLEX B

REPELENTE BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

REPELFLEX B es un hidro-repelente, incoloro, base agua, fabricado con siliconatos, que protege de la penetración del agua y los elementos del medio ambiente en una amplia variedad de superficies verticales sobre las que se aplica.

USOS

REPELFLEX B se utiliza sobre diferentes superficies tales como:

- Ladrillos.
- Piedras.
- Concreto.
- Estuco.
- Elementos prefabricados.
- Elementos de cantera u otros materiales porosos.

VENTAJAS

- Forma una película protectora.
- Controla la absorción de agua.
- Listo para usar y fácil de aplicar.
- No altera la superficie del material sobre el que se aplica.
- Durabilidad prolongada debido a la repelencia al agua.
- Protege las fachadas de suciedad, polvo y otros contaminantes, disminuyendo costos de mantenimiento.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a trabajar debe estar limpia, libre de grasas, aceite, agua estancada, lechadas, residuos de desmoldante y algunos otros contaminantes que interfieran en la penetración de REPELFLEX B.

En caso de existir grietas mayores a 2 mm será necesario repararlas con algún sistema polimérico y permitir el secado completo; solicite la asesoría de un representante de FLOOR SEAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

ACTUALIZACIÓN ENERO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

REPELFLEX B se puede aplicar con rociador de baja presión, brocha o rodillo, asegurando la saturación de la superficie; se debe aplicar dos capas del producto para cortar la tensión superficial y auxiliar al máximo la penetración, evitando el secado entre cada aplicación. Agregando el producto de la parte inferior a la superior.

Las herramientas utilizadas durante el proceso deberán ser lavadas con agua caliente y jabón para su posterior uso.

RECOMENDACIONES

- Para eliminar manchas se recomienda un procedimiento de limpieza en seco, ya sea con carda o cepillo de alambre y posteriormente soplear o aspirar para retirar todo el polvo generado.
- No es recomendable utilizar detergentes ni limpiadores químicos para la limpieza de la superficie.
- Para el caso de superficies de concreto o mortero fresco se recomienda permitir el curado de los mismos por lo menos 28 días.
- Después de la aplicación de REPELFLEX B se deberá permitir un lapso de 24 horas antes de realizar pruebas de absorción de humedad.
- No colocar el material si existe riesgo de lluvia.
- Realice pruebas de REPERFLEX B de manera previa sobre la superficie de trabajo.
- Evite rociar REPELFLEX B sobre vegetación, vidrio, aluminio, plástico, ya que por su naturaleza podría generar manchas muy difíciles de retirar.
- No diluir REPELFLEX B.
- Mantener el envase cerrado posterior a su uso.
- No se recomienda utilizar como impermeabilizante.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

ACTUALIZACIÓN ENERO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

DATOS TÉCNICOS

- Líquido incoloro.
- Sin olor característico.
- pH 11.8 aprox.
- Densidad 0.9533 Kg/L.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

ACTUALIZACIÓN ENERO 2024



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com